



VISTA

180**Giomoflex® Gummigranulat
Uniquefloor**<https://uniquefloor.ch/> | info@uniquefloor.ch**Tipo: Plástico | Borracha**

Giomoflex® Gummigranulat - Bodenbelag ist ein fugenloses, elastisches Bodenbelagssystem für den Innen- und Aussenbereich. Das System erfüllt die höchsten Ansprüche an einen modernen Bodenbelag. Der Uniquefloor Gummigranulat - Bodenbelag® Innen wird in privaten und öffentlichen Gebäuden wie Spitälern, Büros, Wohnungen usw. eingesetzt. Der Bodenbelag eignet sich auch sehr gut auf Treppen oder in Nassbereichen wie beispielsweise in Duschen. Der Uniquefloor Gummigranulat - Bodenbelag® ist vielseitig einsetzbar.

ID mtextur	63233
Fabricante	Uniquefloor
Email do Fabricante	info@uniquefloor.ch
Linha de produto	Giomoflex® Gummigranulat
Informação da linha de produto	Giomoflex® Gummigranulat - Bodenbelag ist ein fugenloses, elastisches Bodenbelagssystem für den Innen- und Aussenbereich. Das System erfüllt die höchsten Ansprüche an einen modernen Bodenbelag. Der Uniquefloor Gummigranulat - Bodenbelag® Innen wird in privaten und öffentlichen Gebäuden wie Spitälern, Büros, Wohnungen usw. eingesetzt. Der Bodenbelag eignet sich auch sehr gut auf Treppen oder in Nassbereichen wie beispielsweise in Duschen. Der Uniquefloor Gummigranulat - Bodenbelag® ist vielseitig einsetzbar.
Nome do material	180
Tipo	Plástico / Borracha
eBKP	G 2.2 Finished floor coverings
IFC	IfcCovering / IfcSlab.Floor
Área de aplicação	Interior / Terra
Zonas de Entrega	CH / LI
Tamanho da textura CAD & BIM	Altura: 500.0 mm / Largura: 500.0 mm

Aviso legal importante sobre a utilização da base de dados mtextur e da ficha técnica mtextur

A base de dados mtextur e as fichas técnicas mtextur apresentam uma seleção de materiais de construção digitalizados, classificados por tipo de material, subtipo, gama crom

Valor deslizante	R12 / R13 (nach BFU)
Características Informações	Einsatzgebiet: Hotel / Gastgewerbe EFH / Wohnungen Empfangsbereiche von Unternehmungen Personenaufzüge Technische Daten: Schadstofffrei Trittschallabsorption bei 8mm: 14dbA Rutschhemmung: R12/R13 (nach bfu) Belagsstärke 6-8mm Untergrund und Farben: Der Belag kann auf folgende Untergründe verlegt werden: Zement- oder Calciumsulfatestrich (Anhydrit) Monobeton (sauber geglättete Betonplatte) Gipsfaserplatten oder zementgebundene Holzspanplatten. Der Uniquefloor Naturo verträgt sich gut mit jeglicher Art von Fussbodenheizungen.

Aviso legal importante sobre a utilização da base de dados mtextur e da ficha técnica mtextur

A base de dados mtextur e as fichas técnicas mtextur apresentam uma seleção de materiais de construção digitalizados, classificados por tipo de material, subtipo, gama cromática, âmbito de aplicação, fabricante e linha de produto. Todos os conteúdos são fornecidos exclusivamente para fins informativos e de apoio ao planeamento e são não vinculativos. A aparência da cor, o padrão, as características da superfície e a escala das texturas CAD & BIM podem diferir dos produtos efetivamente fornecidos pelos respetivos fabricantes. Não é feita qualquer declaração ou garantia quanto à exatidão ou integridade das representações digitais. Para amostras vinculativas, especificações técnicas e informações específicas do produto, apenas os fabricantes ou distribuidores correspondentes são determinantes, devendo ser contactados diretamente (link de pedido disponível para cada material). Os conteúdos são elaborados com o devido cuidado e de acordo com o melhor conhecimento disponível; no entanto, não podem ser totalmente excluídos erros, omissões ou discrepâncias. A editora da base de dados mtextur, h2c GmbH, bem como os fabricantes e distribuidores indicados, declinam expressamente qualquer responsabilidade, direta